

Smart-T

Honeywell



IDEAL FÜR SCHNELLE MONTAGE

Thermoelektrischer Kleinventilantrieb

Ideal für schnelle Montage



Die thermoelektrischen Antriebe der Smart-T Familie erlauben eine genaue und zuverlässige Ventilsteuerung für Raum und Zonenanwendungen. Die eingebauten Funktionen bieten vielfachen Nutzen, wie vielseitigen Einsatz, einfache Montage und lange Lebensdauer.

Typische Heizungs-/Kühlanwendungen:




Fußbodenheizung



Lüfterkonvektoren



Radiatorheizung



Konvektoren

Montage



Intelligente Adapterlösungen zur Anpassung an verschiedene Ventiltypen.



Aufschnappmontage für schnelle und sichere Installation.



Steckbares Anschlusskabel für einfache Installation und Service.



Die Positionsanzeige zeigt die Ventilstellung und den Status stromlos offen/ stromlos geschlossen.

Demontage



Einfache Demontage durch Befestigungsklammer.



Robustheit



Durch die IP44-Schutzklasse ist Smart-T allen Einbaulagen gewachsen.

Typenübersicht

Hub	Spannung	Beschreibung	Typen stromlos geschlossen	Typen stromlos offen
4 mm	24V	4 mm; 24 Vac/dc; mit reduziertem Anlaufstrom	MT4-024LC-NC	MT4-024LC-NO
	230V	4 mm; 230 Vac; mit reduziertem Anlaufstrom	MT4-230LC-NC	MT4-230LC-NO
4 mm	24V	4 mm; 24 Vac/dc; mit Hilfsschalter	MT4-024S-NC	MT4-024S-NO
	230V	4 mm; 230 Vac; mit Hilfsschalter	MT4-230S-NC	MT4-230S-NO

Merkmale

- Ausführungen mit 4 mm Hub
- In Versionen für 230 V und 24 V für Zweipunktbetrieb oder Pulsweitenmodulation (PWM) verfügbar
- Durch den integrierten Hilfsschalter können Pumpen oder Ventilatoren direkt gesteuert werden
- Die kleine Bauform erlaubt die Montage auch bei begrenztem Montageplatz
- Wassergeschütztes Gehäuse, das die Montage in jeder Einbaulage erlaubt
- Steckbares Anschlusskabel für einfache Installation
- Ausführungen mit kleinem Anlaufstrom
- Stromlos offene oder stromlos geschlossene Ausführungen
- Visuelle Anzeige für Ventilstellung und NO/NC-Einstellung

Honeywell GmbH, Haustechnik

Hardhofweg
74821 MOSBACH
DEUTSCHLAND
Telefon 01801 466388
Telefax 0800 0466388
info.haustechnik@honeywell.com

Honeywell Austria Ges.m.b.H

Handelskai 388
1023 WIEN
ÖSTERREICH
Telefon 0810 200213
Telefax 01 72780-308
hausautomation.austria
@honeywell.com

Honeywell AG

Javastrasse 2/Hegnau
8604 VOLKETSCHWIL
SCHWEIZ
Telefon 044 85524-36
Telefax 044 85524-70
hausautomation.switzerland
@honeywell.com

Wasser. Wärme. Wohlfühlen.

www.honeywell-haustechnik.de

GE3H-0355GE51 R0213
Änderungen vorbehalten.
© 2013 Honeywell GmbH

Honeywell